



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO Nº 2025.05.13.01PE

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). SIMONE ALVES GOUVEIA, na qualidade de Ordenador(a) de Despesas do(a), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico nº 2025.05.13.01PE, referente ao Processo Administrativo nº 00009.20250505/0001-24.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

1 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTENDO: Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor), com 05 terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal com sistema progressivo de acionamento, equipo acoplado pneumático, cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. altura do assento entre 450mm e 900mm. sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motoredutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços. equipo odontológico - acoplado a cadeira, corpo do equipo constituído de aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, seleção automática das pontas, através de válvulas pneumáticas individuais, suporte das pontas construído em abs de alto impacto. mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto, separada da cadeira. composto por: uma seringa tríplex com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável,	DENTEMED	2,00	Unidade	25.068,70	11.500,00	23.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 94-8-038-731
PÁGINA: 1 DE 6 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	<p>um terminal para micro motor, um terminal para alta rotação. unidade de água para uso odontológico - corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta por: um sugador, cuba em cerâmica, refletor para uso odontológico com luz branca fria e ajuste gradual na intensidade localizado no pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves. refletor monofocal em material resistente, com giro de 620º, com ausência de fios externos aparentes. acionamento através de pedal de comando da cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. intensidade de 20.000 à 50.000 lux. puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes. braço pneumático em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. pintura de alto brilho a base de epóxi, resistente a corrosão e materiais de limpeza. Dois Mochos odontológicos estofados - com sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral. encosto anatômico com ajuste de aproximação, proporcionando maior conforto ao profissional. estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e antideformante. acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. capacidade para suportar carga de 200 kg. altura do assento em relação ao solo mínima de 400 mm e máxima de 540 mm. Possuir assistência técnica autorizada comprovadamente uma distância máxima de 400 km de Barroquinha. Os equipamentos deverão ser montados e instalados, com no mínimo 1 ano de garantia e ausência de custo adicional ao município durante a vigência desta. INMETRO AVISA (12 MESES DE GARANTIA)</p>						
2	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PORTÁTIL. Dotado de um sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmica. Frequência do ultrassom: 28.000Hz ± 10 % Sistema de transdutor; Cerâmica piezoelétrica; Tensão de Alimentação (Fonte): Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz 1.2A; Vs: 30VDC - 1.3A; Potência de saída: 3 a 20W. Pressão de entrada do líquido: 1,45 a 72 PSI. Peso líquido / Peso bruto: 920g - 1,100kg. Dimensões aproximadas em mm (Comprimento x Largura x Altura): 203mm x 138mm x 94mm. Composição 01 - Chave Fix. Dos Insertos; 02 - Mangueira; 03 - Pedal De Acionamento;</p>	DENTEMED	2,00	Unidade	1.744,00	800,00	1.600,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 948-038-731
PÁGINA: 2 DE 6 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	04 - Fonte De Alimentação E; Cabo Entrada De Força; 05 - 05 Insetos						
3	DESTILADORA DE ÁGUA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 04 LITROS POR CICLO. 220V Eficiente: purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas; Prático: oferece praticidade, sem a necessidade de instalação hidráulica; Compacto: design moderno e compacto, de fácil manuseio; Automático: sensor de desligamento automático quando acabar a água da câmara; Produção: 1000 ml/h, tempo reduzido que oferece vantagem ao profissional; Filtro: de carvão ativado que elimina odor e sabor; Motor: baixo nível de ruído; Coleta: acompanha garrafa para coleta da água.	DENTEMED	10,00	Unidade	933,19	750,00	7.500,00
4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 01 CONSULTÓRIO. Compressor Odontológico Isento de Óleo 30L 1HP 220V - MSV6/30 - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Deslocamento teórico: 6pcm / 170l/min :: Pressão de operação: # Máxima: 120lbf/pol ² (8,3bar) # Mínima: 80lbf/pol ² (5,5bar) :: Unidade compressora: # Número de estágios: 1 # Número de pistões: 2-V :: Potência do motor: 1hp / 0,75kW :: Número de polos: 4 :: Volume do reservatório: 30Litros :: Dimensões: # Largura: 500mm # Altura: 630mm # Profundidade: 460mm • Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)	DENTEMED	2,00	Unidade	6.362,00	2.000,00	4.000,00
5	AUTOCLAVE 21L: Confeccionada em alumínio e aço inox, sem risco de oxidação Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas Suporte com três bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores Abastecimento manual da câmara Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança	DENTEMED	4,00	Unidade	6.778,89	3.600,00	14.400,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 948-038-731
PÁGINA: 3 DE 6 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	<p>Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado</p> <p>Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Esteriliza de forma eficiente, rápida e segura</p> <p>Possibilita limpeza total da câmara interna, evitando contaminações e incrustações e aumentando a vida útil do equipamento</p> <p>Não necessita de móvel auxiliar, pois é dimensionada para uso em cima de pias e armários</p> <p>Garante segurança para manipulação do equipamento, pois evita contato com partes quentes, vapores e risco de choque elétrico</p> <p>Dispositivos eletroeletrônicos oferecem proteção contra imprevistos</p> <p>Possui selo exclusivo 3M que garante a qualidade da esterilização</p> <p>Fácil identificação em caso de irregularidades</p> <p>Consumo de Água: 350 - 380 ml</p> <p>Diâmetro da Câmara: 240 mm</p> <p>Frequência: 50/60 Hz</p> <p>Fusíveis de Proteção: F1 = 0,5A / F2 e F3 = 20A / F4 = 10A</p> <p>Peso Bruto: 33 Kg</p> <p>Peso Líquido: 30 Kg</p> <p>Potência: 1700 W</p> <p>Pressão de Esterilização: 1,7 kgf/cm² ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm²)</p> <p>Profundidade da câmara: 450 mm</p> <p>Proteção contra choque elétrico</p> <p>Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B</p> <p>Proteção contra penetração nociva de água / material particulado: IPX0</p> <p>Temperatura de operação: 128 °C ± 5 (123 a 133 °C)</p> <p>Tempo do ciclo completo: 60 minutos</p> <p>Valor dado aproximadamente, podendo sofrer variações, pelo tipo e volume de material, oscilações na rede etc.</p> <p>Tempos de esterilização: 16 minutos</p> <p>Tensão de alimentação: 127V~ (100-140V~) 220V~ (198-264V~)</p> <p>Tolerância de variação manômetro dividir a escala do manômetro em três partes iguais. Para a primeira parte a tolerância é de: 3%, segunda parte: 2%, terceira parte: 3%</p> <p>Volume 21 litro.</p>						
6	<p>FOTOPOLIMERIZADOR: O Fotopolimerizador é um equipamento que pode ser usado com ou sem fio e proporciona praticidade para a realização de fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos e colagem de facetas e lentes de contatos dentais.</p> <p>Características:</p> <p>Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo:</p>	DENTEMED	6,00	Unidade	850,00	350,00	2.100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 94-8-038-731
PÁGINA: 4 DE 6 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	<p>300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V - 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total - 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações técnicas: Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,438 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) - Luz Azul. Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Garantia pelo fabricante: 1 ano.</p>						
7	<p>SELADORA ODONTOLOGICA PORTÁTIL PARA BANCADA: A Seladora Selabem é utilizada para selagem de papel grau cirúrgico em consultórios, clínicas, etc. Características da Seladora Selabem - Biotron: Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes. Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto. Área de selagem em aço inoxidável. Aquecimento uniforme em toda a área de selagem. 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem. Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação. Não necessita manutenções. Alimentação: Bivolt. Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minutos. Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos. Dimensões do produto: 36 x 6,5 x 11 cm (C x L x A). Dimensões da embalagem: 39 x 7 x 11,5 cm (C x L x A). Potência: 50 W. Área de selagem: 30 cm x 14 mm (C x L). Área Selada: 25 cm x 10 mm (C x L). Peso do produto: 1,085 Kg. Peso do produto embalado: 1,200 kg.</p>	BIOTRON	10,00	Unidade	435,07	400,00	4.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 948-038-731
PÁGINA: 5 DE 6 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





Garantia pelo fabricante: 1 ano.										
									VALOR TOTAL	56.600,00

Homologado para ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 54.860.907/0001-50, pelo melhor valor de R\$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos reais), em 09/06/2025.

assinado eletronicamente
Simone Alves Gouveia
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 94-8-038-731
PÁGINA: 6 DE 6 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80

