



RAZÃO SOCIAL: OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME
 ENDEREÇO: RUA GENERAL SAMPAIO, 89 - CENTRO (CAMOCIM-CE)
 CNPJ: 12.986.376/0001-04
 TELEFONE: (88) 3621-1981 EMAIL: papelariaparente1@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL N° 05.002/2017-SRP)

LOTE I						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caixa D'água 1000 L - Capacidade: 1000 Litros. Material: Polietileno. Tampa: Encaixe. Altura: 96 Cm. Diâmetro: 144 Cm	UND	fortlev	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
2	Caixa D'água 2000 L - Capacidade: 2000 litros. Cor: Azul. Material Polietileno. Certificação: NBR 14799. Medidas: 110 x 189em (A x D). Peso: 36.0kg	UND	fortlev	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
TOTAL DO LOTE					R\$	11.500,00

LOTE II						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cano de 1/2" - Tipo: Soldável. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 20 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1/2 ". Comprimento: 3 m. Espessura: 1,5 mm. Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom: Norma Técnica: NBR 5648	VARA	fortlev	20	R\$ 9,95	R\$ 199,00
2	Cano de 3/4" -- Tipo: Soldavel. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 25 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 3/4 ". Comprimento: 3 m. Espessura: 1.7 mm. Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom: Norma Técnica: NBR 56_8	UND	fortlev	20	R\$ 11,70	R\$ 234,00
3	Cano de 1" - Tipo: Soldavel.. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 32 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1 ". Comprimento: 3 m. Espessura: 2.1 mm. Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom: Norma Técnica: NBR 5648.	UND	fortlev	20	R\$ 26,10	R\$ 522,00
4	Cano de 40 MM« Tipo: Stildável. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1.1/4 Comprimento: 3 In. Espessura: 2.4 mm. Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom: Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	20	R\$ 48,60	R\$ 972,00
5	Cano de 50 mm - Tipo: Soldavel. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 50 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1/3 Comprimento: 3 nt. Espessura: 3 InIn. Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom: Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	20	R\$ 51,00	R\$ 1.020,00
6	Cano de 60 mm - Tipo: Soldáxfel. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 60 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 2". Comprimento: 6 In. Espessura: 3.3 mm. Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom: Nomta Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	60	R\$ 73,80	R\$ 4.428,00
TOTAL DO LOTE					R\$	7.375,00

(Handwritten signatures and initials)

12.986.376/0001-04
 OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO
 Rua General Sampaio, 89 - Centro
 Camocim - Ceará - CEP: 62700-000



LOTE III						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cap de 40 mm - Tamanhos e Medidas_: 40mm / 1 1/4". Componentests): Peça única. Composição: PVC. Formas de Utilização: Fechamento de pontos de espera ou finais de rede	UND	fortlev	30	R\$ 2,40	R\$ 72,00
2	Cap de 50 mm - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 50 mm. = Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1.1/2 " Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Nonna Técnica: NBR 5648.	UND	fortlev	30	R\$ 3,80	R\$ 114,00
3	Cap de 60 mm - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 60 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 3/4 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Nomtu Técnica: NBR5648	UND	fortlev	30	R\$ 7,20	R\$ 216,00
4	Cap de 3/4" - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 25 1 MM Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 2 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	30	R\$ 0,70	R\$ 21,00
5	Cap de 1/2' - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 20 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1/2 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	30	R\$ 0,60	R\$ 18,00
6	Luva de 1' - Tipo: Soldável. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 32 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	40	R\$ 1,15	R\$ 46,00
7	Luva de 1/2" - Tipo: Soldável. Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 20 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1/2 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648_.	UND	fortlev	40	R\$ 0,50	R\$ 20,00
8	Luva de 3/4" - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 25 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 2 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	40	R\$ 0,60	R\$ 24,00
9	Luva de 40 mm - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 40 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1.1/4 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Nonna le'-cllica: NBR 5648	UND	fortlev	40	R\$ 2,10	R\$ 84,00
10	Luva de 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 50 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 1.1/2". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	40	R\$ 2,85	R\$ 114,00
11	Luva de 60 mm - Bitola de Canos e Conexões em Milímetros: 60 mm. Bitola de Canos e Conexões em Polegadas: 3/4 ". Tipo de Material: PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica: NBR 5648	UND	fortlev	40	R\$ 6,60	R\$ 264,00
12	Luva de Redução de 1" para 3/4" Tamanhos e Medidas: 1"x3/4" / 32x25mm. Componentes(si): Peça única. Composição: PVC Marrom Fomtas de Utilização: Redução de diâmetros em instalações lisas Características Tecnicas: Bolsa e ponta lisa	UND	fortlev	40	R\$ 2,65	R\$ 106,00
13	Redução de 60 mm para 50 mm - Composição: PVC Marrom. Formas de Utilização: Redução do diâmetro dos tubos em redes	UND	fortlev	40	R\$ 5,70	R\$ 228,00
14	Redução de 40 mm para 32 mm - 1 Aplicação: Redução de diâmetros (proximos) em instalações soldaveis Bolsa e ponta soldável. Bitola: 40 x 32 MM	UND	fortlev	40	R\$ 2,00	R\$ 80,00

12.988.375/0001-047
MAR P. ALBUQUERQUE FILHO ME
Cidade: Sampaio, 89 - Centro
Para CEP: 62.400-5



15	Redução de 25 mm para 20 mm - 1 Fabricados de acordo com a NBR 5648. Aplicação: Sistemas prediais de :igual fria Tubos e conexões de PVC 6.3. PN U 750 kPA. com junta soldavel. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7.5 KGF/CM2). Bitolaz 25 x 2.0 mm. Peso: 0.16OKg	UND	fortlev	40	R\$ 0,50	R\$ 20,00
16	Redução de 50 mm para 40 mim* - 1 Aplicação: Redução de diâmetros (próximos) em instalações soldáveis. Bolsa e ponta soldavel. Bitola: 50 x 40 MM	UND	fortlev	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
TOTAL DO LOTE					R\$	1.567,00

LOTE IV						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cola Para PVC* 17 g « Indicado para solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo. Cor: incolor. Peso: 17 g	UND	politubes	15	R\$ 1,50	R\$ 22,50
2	Cola Para PVC 75 g - Indicado para solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo. Cor: incolor. Peso: 75 g	UND	politubes	15	R\$ 2,85	R\$ 42,75
3	Cola Para PVC 850 g - Indicado para solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo. Cor: incolor. Peso: 850g	UND	politubes	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00
4	Fita Vcda Rosca 18mm X 50 m - Fita veda rosca para vedação completa impedindo vazamentos e passagem de água em situações incomuns. Peso 0.031 kg. Cor: Branco	UND	politubes	25	R\$ 5,70	R\$ 142,50
TOTAL DO LOTE					R\$	302,75

LOTE V						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Registro de 1/2" - Indicação: Agua , Quente e Fria. Bitola em Milímetros: 20 mm. Bitola em Polegadas: 1/2 " Acionamento de Registro: Volante Temperatura Máxima da Água: 60 °C lateral: Plástico. Tipo de Material PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica NBR 5626	UND	durim	20	R\$ 5,20	R\$ 104,00
2	Registro de 3/4" - Indicação: Agua Quente e Fria. Bitola em Milímetros 5 mm. Bitola em Polegadas: 3/4 " Acionamento de Registro: Volante Temperatura Máxiina da Água: 60 °(Material: Plástico. Tipo de l\lateral PVC. Cor: Marrom. Norma Técnica NBR 5626	UND	durim	20	R\$ 6,65	R\$ 133,00
3	Torneira de 1/2" - Torneira PVC p/ Jardim 1/2" Preta c/ Bico p/ Mangueira Especificação Com bico para mangueira. Bitola: 1/2"	UND	durim	30	R\$ 2,40	R\$ 72,00
4	Torneira de 3/4" - Torneira PVC p/ Tanque l 0cm 3/-l" Branco descrição: K Torneira tan ue l0 em Bitola: 3/4"	UND	durim	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
TOTAL DO LOTE					R\$	399,00

LOTE VI						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

12.988.378/0001-047
OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO ME
Rua General Sampaio, 69 - Centro
Município - Ceará CEP: 62.400-900



1	Base - Aplicações: Para uso com relé fotocelula. Material: Polipropileno. Cor: cinza. Possui estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta. Contatos: latão estanhado. Condutores: as cores dos cabos identilicam os pontos de ligação. Suporte de Fixação: em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo. Corrente suportada: ISA em 127V e I0A em 220V (carga resistiva). Grau de Proteção: IP54. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 65 mm. Comprimento: 148 MM	UND	foxlux	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
2	Fotocélula - Potência Máxima: 1000 W. Acompanhando Fio. Tensão Elétrica: Bivolt. Uso Externo. Modo de Aplicação Sobrepor Produto Relé	UND	foxlux	30	R\$ 18,95	R\$ 568,50
TOTAL DO LOTE					R\$	853,50

LOTE VII						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cabo PP de 2,5mm - Utilizado Para Ligações Em Ilctrodomesticos. Máquinas. Equipamentos. Extensões Ferramentas. Comandos. Etc. Condutor Cobre. Isolação Veias Composto De Pvc. Capa Composto De Pre. Bitola 2. De 0.5()mm. Composição Cobre E Pvc. 02 Vias	ROLO	coperline	3	R\$ 284,00	R\$ 852,00
2	Cabo PP 500v 3,0 X 2,5mm - Para Ligações De Aparelhos Elétricos Em Geral. Moveis Ou Fixos. tíforno Eletrodomesticos. Ferramentas Motorizadas e equipamentos Que Requerem Cabos De Grande Flexibilidade e Resistencia Características Tecnicas: Condutores De Fios De Cobre Eletrolítico. Têmpera Mole. Classe De Encordoamento 5. Isolação De Composto Termoplástico Polivinilico (Pvc) Tipo Bwf. Classe Térmica 70°C. Cobertura Do Composto Termoplástico Polivinilico (PVC) Tipo St5. Designação 2.47 Nm 53 - C5. Tensão De Isolamento 300/500 V. 03 Vias	ROLO	coperline	3	R\$ 427,00	R\$ 1.281,00
3	Fio 2.5 mm2 - O Cabo Flexível 2.5mm2. Rolo de 50 Metros. O Produto Com Tensão De Isolação De 750v. Utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz. em circuitos de comandos e sinalizações. Por se tratar de cabo com boal flexibilidade. possui maior facilidade de instalação c manuseio. Com condutor de lios de cobre eletrolítico. têmpera ` mole. isolado em composto termoplastico polivinilico (pvc) tipo bwf. não propagação e autoextinção do Fogo e classe térmica de 70°C	ROLO	coperline	4	R\$ 47,00	R\$ 188,00
4	Fio 4 mm2 - Metragem: 50 m. Seção: Bitola 4 mm. Tipo de Material: Cobre. Temperatura de Operação Ideal 0.00 a 70.00 °C. Tensão Elétrica Máxima 750V. Uso Indicado: Terra (Proteção). Norma Técnica: NBR 247-3	ROLO	coperline	5	R\$ 90,00	R\$ 450,00

12.988.878/0001-047
OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO ME
Rua Getúlio Vargas, 89 - Centro
Camocim - Ceará CEP: 62.400-000



5	Fio 6 mm ² - O Cabo Flexível ómml. Rolo de 50 metros. Tensão de isolamento de 750V. Para utilização em instalações industriais e residenciais de força e de luz. em circuitos de comanda e sinalizações. Com condutor de fios de cobre eletrolítico, tempera mole, isolado em composto termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo Bwl, não propagação e autoextinção do fogo e classe termica de 70°C	ROLO	coperline	5	R\$ 125,00	R\$ 625,00
TOTALDO LOTE					R\$	3.396,00

LOTE VIII						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cano Rígido 3/4- Material: Plastico. Tipo de Material: Plastico Antichama. Cor: preto. Comprimento: 3 m. Espessura 2.3 mm. Diâmetro do Eletroduto: 3/4 Extremidade com Rosca. Produto: Eletroduto. Tipo: Rígido Norma Técnica: NBR 15465	VARA	america	30	R\$ 5,70	R\$ 171,00
2	Curva Rígida 3/4 90° - Material: Plastico. Tipo de Material: PVC. Cor: preto. Diâmetro do Eletroduto: 1.1/2. Angulo 90°. Extremidade: com Rosca. Produto: Curva. Norma Técnica: NBR 15465	UND	tigre	10	R\$ 3,40	R\$ 34,00
3	Curva Rígida 3/4 180° Em . PVL Rígido Antichama. Indicadas para curvatura no uso de eletrodutos rígidos e planos	UND	tigre	10	R\$ 4,70	R\$ 47,00
4	Joelho Rígido 3/4 - Material: Plastico. Tipo de Material: PVC. Cor: preto. Diâmetro do Eletroduto: 3/4 Ângulo: 90° Norma Técnica: NBR 15465	UND	tigre	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
5	Luva Rígida 3/4 - Luva em PVC Eletroduto Roscável 3/4". Bítola 3/4"	UND	tigre	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00
TOTAL DO LOTE					R\$	894,00

LOTE IX						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disjuntor Monofásico de 15 A - Fase; Monofásico. Polos: Unipolar. Corrente nominal: 15 amperes. Curva de atuação: C. Frequência: 50/60 Hz. Material Cobre. Indicação: Utilizado para proteção do circuito elétrico	UND	fame	5	R\$ 9,50	R\$ 47,50
2	Disjuntor Monofásico de 25 A - Tipo: Monofásico B. Ampéres: 25 Especificações: Curva de disparo B: Atua entre 3 a 5 vezes. para circuitos resistivos. Corrente nominal: 25A. Corrente máxima de interrupção NBRNM 60898: 220/127V - 5KA - 380/220V - 3KA. Corrente máxima de interrupção NBR IEC 60 947-2: 220/127V - 5KA 380/220V - 4.5KA. Número de polos: IP. Dimensões. Tamanho (AxLxP):(9.0 x 1.8 X5.3)CM	UND	fame	5	R\$ 9,50	R\$ 47,50
3	Disjuntor Monofásico de 40 A Tipo: Monofásico B. Ampéres: 40. Curva de disparo B: Atua entre 3 a 5 vezes. para circuitos resistivos. Corrente nominal: 40A. Corrente máxima de interrupção NBR-NM 60898: 220/127V - 5KA - 380/220V - 3KA. Corrente máxima de interrupção NBR IEC 60 947-2: 220/127V - 5KA 380/220V - 4.5KA. Número de polos: IP. Tamanho (AxLxP): 9.0 x 1.8 x 5.3 cm. Peso: 1 KG	UND	fame	5	R\$ 12,30	R\$ 61,50

12.986.378/0001-047
OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO ME
Rua General Sampaio, 89 - Centro
- Fortaleza - Ceará - CEP: 62.400-000



4	Disjuntor Trifásico de 30 A - Fase: Trifásico. Pólos: Tripolar. Corrente nominal: 30 amperes. Curva de atuação: C. Frequência: 51/60 Hz Material: Cobre. Indicação: Utilizado para proteção do circuito elétrico. Tamanho (AxLxP): 7.5 x 7.62 x 9.6 cm. Peso: 150 gramas	UND	fame	5	R\$ 9,50	R\$ 47,50
5	Disjuntor Trifásico de 70 A - Quantidade de Pólos: 3 pólo(s). Tipos de Pólos: Tripolar. Altura 90 mm. Largura 54 mm. Profundidade 53 mm Corrente Elétrica	UND	fame	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
6	Quadro Monofásico - Características: Caixa para medidor monofásico Dimensões internas (LxAxP) 177 x 330 x 140 mm. Descritivo Técnico Injetada em Policarbonato	UND	cipla	10	R\$ 28,50	R\$ 285,00
TOTAL DO LOTE					R\$	1.989,00

LOTE X						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fita de Autofusão Produto: Fita Isolante. Tonalidade: Preto. Largura 19 mm. Comprimento: 10 m. Espessura: 0.76 mm. Tipo de Material: Borracha Tipo: Autofusão	UND	fame	10	R\$ 26,50	R\$ 265,00
2	Fita Isolante 19mmx5mm PVC - Tamanho e medidas: Rolo 5m Características técnicas: Ate 750V 800C	UND	tigre	20	R\$ 2,85	R\$ 57,00
3	Lâmina de Serra - Lâmina de serra manual bimetal Flexível 12" 18 dentes, por polegada. Pacote com pçs. Peso: 0,07 Kg. Dimensões (C x L x A): 31.50 X 1.30 x 1.30 centímetros	PCT	starret	5	R\$ 5,70	R\$ 28,50
4	Isolador Roldana Porcelana 72x72mm - Solador Roldana Porcelana 72 X 72mm Marrom. Características: fensao nominal 1KV. Carga de ruptura de mecânica: 10KN. Cor: Marrom. Distância de escoamento: 12mm	UND	meikon	30	R\$ 4,75	R\$ 142,50
5	Tarraxa Rosqueada 1/2" a 1" - Para Aplicação em Instalações Prediais 4 Indústria para Tubos de PVC de Bitolas: 1/2 A I.	UND	meikon	3	R\$ 56,90	R\$ 170,70
TOTAL DO LOTE					R\$	663,70

LOTE XI						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lâmpada Fluorescente de 40 Watts - Soquete: G13. Potência: 40W Reator: ELETRONICO cor SUPER BRANCO. Uso INTERNO. Dimensões p (Comp. X Diâg): 120cm x 3.3CM Peso: 0,050KG	UND	philips	15	R\$ 4,75	R\$ 71,25
2	Lâmpada Vapor Metálico 150 W - Lâmpada Vapor Metálico 150W. Potência (W): 150W. Base: E-10. Cor:5200K	UND	goldem	50	R\$ 36,00	R\$ 1.800,00
3	Lâmpada PL de 25 Watts - Lâmpada PL 3u Led 25W Fria / Potência 25w / Fluxo Luminoso 1475lm / Eficiência Luminosa 591lm/W / Equivalência Luminosa 90w / Temperatura De Cor o.400k Branca Fria Azulada A/ lrc 80 / Tensão 127\ / Durabilidade 6.000 H Residência 4 Anos lf. Comercio 1 Ano / Dimensões: Diâmetro 5 Cm Alt. 17 Cm / Plastico Injetado Branco / Bulbo Vidro / Base E27 / Rosca Nomtal / Modelo 3u / Embalamento Caixa / 1 Ano De Garantia/ Llum / F125a16	UND	sorte luz	30	R\$ 13,70	R\$ 411,00

Handwritten signature

Handwritten signature

12.988.378/0001-047
OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO ME
Rua General Sampaio, 89 - Centro
- Ceará CEP: 62.400-000



4	Lâmpada PL de 30 Watts - Descrição: Lâmpada 30W 220V. Amarela 311 com iluminação perfeita para O ambiente. Potência: 30 W. Voltagem: 220V	UND	sorte luz	30	R\$ 28,50	R\$ 855,00
5	Reator Vapor Metálico 150 W - Tipo de Reator: Externo. Potência de lâmpada (W): 150. Perda Máxima (Wi): 22. Tensão nominal de alimentação (V): 220. Frequência nominal (112): 60. Corrente nominal de alimentação (A): 0.84. Fator de potência: T3; 0.92. Classe de enrolamento: TW 105. Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): 5 65. Compartimento capacitor/ignitor (°C): 45. Massa total de cada unidade (Kg): 2.32. Acabamento (Pintura electroestática a po cor preta) (um): 33 So. Espessura de chapa do involucro (mm): 1,20	UND	intra	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
6	Refletor Completo - Voltagem: .122tIV. Lâmpada: Lâmpada Vapor Sódio 400W - E40 - FLC. Reator: Reator Vapor Sódio de 400W lixtemo Alto Fator Padrão: HQJ - DEMAPE. Refletor: Refletor para Lâmpadas de 250W / 400W - E40 JCM. Comprimento Refletor: Aproximadamente 35cm. Altura do Refletor: Aproximadamente 28cm. Largura do Refletor Aproximadamente 16cm Soquete E40	UND	spotlux	15	R\$ 62,00	R\$ 930,00
7	Soquete-Soquete para Lâmpada Fluorescente 20/40w com 2 Unidades 20/40W Dimensões: 2,5 x 4 x 1.5 cm peso 10 gr	UND	romazi	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
8	Suporte Para Soquete de Lâmpada PL - Soquete para lâmpada Pl. de 18W ou 26W. Base: G2:-flq-2 e G24q-3. Cor: Branco. Corrente: 2" Tensão: 250V.	UND	romazi	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
TOTAL DO LOTE					R\$	8.474,25

LOTE XII						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>Interruptor Simples Com Tomada 1 interruptor simples + 2 tomadas 2P+T NBR 14136 É-BOA - 250V 1. Fabricados em termoplástico de engenharia com, acabamento brilho. que não retém poeira. unindo qualidade e praticidade. Placa na cor branca com módulos largos., anti-chama. em duas Versões de cores: branco e gralite. Sistema modular em ' uma peça: placa com suporte incorporado. Placas em 12 diferentes configurações. sendo 7 configurações 4x2 e 5 configurações 4x4. comportam teclas horizontais e Verticais. 1. l</p> <p>E Conjunto l interruptor simples + 2 tomada 2P+T IZUA- 250V 4x2 LLJX2. placa produzida em termoplástico de engenharia alto brilho que não retém 1, poeira. Módulos produzidos em nylon alto brilho com componentes em metal. Acompanha parafusos. Peso Liquido: 0.0900 kg. Peso Bruto: 0.0920 kg. (Metragem: 0.000600 mi. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x80x 40 mm</p>	UND	romazi	20	R\$ 9,95	R\$ 199,00

12.986.876/0001-047
 OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO ME
 Rua General Camarão, 89 - Centro
 Macim - Ceará CEP: 62.400-000



2	Interruptor Monofásico - Tensão 230V. Corrente / Curva: 25A/C Ruptura / Frequência: 30mA / 60Hz. I Cor Predominante / Suporte: Branco / Trilho DIN 35mm. Polos 2P. Tempo de ação t<0.1s	UND	romazi	10	R\$ 4,75	R\$ 47,50
3	Tomada Simples -« Peso: 0,091 kg Cor: Branca. Material: Termoplástico de engenharia. Corrente: 10 A	UND	romazi	10	R\$ 5,70	R\$ 57,00
TOTAL DO LOTE					R\$	303,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: trinta e sete mil setecentos e dezessete reais e setenta centavos
R\$ 37.717,70

Produtos cotados em preço CIF
Validade da proposta: 60 dias
Camocim, 06 de julho de 2017

12.986.378/0001-04
OSMAR F. ALBUQUERQUE FILHO ME
Rua General Sampaio, 89 - Centro
Camocim - Ceará CEP: 62.400-000