



Pinhais, 17 de junho de 2024.

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**  
**BARROQUINHA - CE**

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.24.01 PE**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024SAUDE**

**ABERTURA: 17/06/2024**  
**HORÁRIO: 10:00**

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18


ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALA A

VARGEM GRANDE - CEP 83321-020

PINHAIS - PR



Prezados Senhores,

A empresa Asclépios, conforme dados informados abaixo, apresenta proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**Dados Gerais da empresa:**

**Razão Social:** Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda

**CNPJ:** 33.068.320/0001-32 - **I.E. nº** 90808293-18

**Endereço:** Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83321-020

**Telefone:** (41) 3699-4237

**e-mail:** asclepioshospitalares@uol.com.br

**Dados para assinatura de Atas e Contratos:**

Sócia-Proprietária:

Patrícia Bach

CPF: 031.309.619-84 RG: 7.749.742-0/SESP-PR

**Dados Bancários:**

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

AG nº 1622-5

AG 1630

AG 01205

C/C: 20.327-0

C/C: 3085-9

C/C: 14344-8

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
45	5	UND	Ambu reanimador pulmonar + ressuscitador manual + adaptador evoluído para PEEP. Matéria Prima: A máscara e feita de PVC, a válvula do paciente é feita de policarbonato, a válvula limitadora de pressão (pop off) e feita de policarbonato e silicone, a válvula interna e feita de policarbonato, a bolsa de reserva de oxigênio e feita de EVA e polipropileno, e o tubo de oxigênio é feito de PVC. Tamanho: Adulto.	COMPOWER/ Xiamen Compower Med. Tech. CO., Ltd. - CHINA, REP.POP/ CP611111 ADULTO/ 80901110012	149,70	748,50
46	2	UND	Aspirador de secreção c/ rodinhas bivolt. Aspiração regulável de 0 a 23'Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade. Baixo consumo de energia; Capacidade do recipiente : 1,3 litros. Tensão de operação: Bivolt - 1101220 (VCA); Freqüência: 60Hz; Consumo: 70W. Sistema: Diafragma. Válvula automática de nível.	ASCLÉPIOS/ ASCLEPIOS EQUIP. HOSP. LTDA - BRASIL/ AS-100/ 81941119002	2.135,60	4.271,20
47	1	UND	AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX 21 LITROS. Capacidade do tanque: 21 litros. Tamanho ideal esterilização de grandes volumes; Tanque de pressão em aço inox garante maior segurança resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material, Bandejas e suporte em aço inox proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características	VOLARE /VOLARE MED LTDA-BR/ PLUS AGILE 21L/ 82306119004	4.863,70	4.863,70



**ASCLÉPIOS**  
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 SALA A  
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020

PINHAIS - PR



		<p>originais por muito mais tempo; Porta em alumínio injetado, recoberta com inox abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização; Anel de vedação da porta: silicone excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada., Isolamento térmico interno em lã de vidro garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis; Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) de fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa. Desaceleração automática; Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Dotada de 18 Sistemas de Segurança . - Especificações técnicas:</p> <p>Alimentação: 1271220 V- (com chave reversora); Frequência:50/60 Hz; Proteção elétrica: Fusíveis; Potência: 700 W; Corrente Nominal: 124; Tanque de pressão: Aço Inoxidável; Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm<sup>2</sup> +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm<sup>2</sup>); Temperatura de operação: 128oC +- 5 (123 a 133oC); Tempo de esterilização: 16 minutos; Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente; Anel de vedação da porta: Silicone; Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura); Água: Destilada, inserção manual com copo dosador; Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350m<sup>1</sup> - 380m<sup>1</sup>; Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável; Proteção sobrepessão: Selo de segurança; Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura) Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando); Abertura da porta: Sistema de despressurização por alavanca; Volume: 21L; Diâmetro da câmara: 240mm, Profundidade da Câmara: 450mm; Altura da autoclave: 410mm; Largura da autoclave: 435mm; Profundidade da autoclave: 580mm; Peso Líquido: 30Kg; Peso bruto: 33Kg; Acessórios que acompanham a Bioclave 21L: Mangueira externa para saída de vapor; Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável, Copo graduado, para dosar a quantidade de água destilada, pegador de bandeja.</p>				
48	1	UND	Balança pediátrica digital c/ capa. Capacidade máxima de 25kg9. Dimensões: 33cm de largura, 9.5cm de altura, 55cm de comprimento.	<b>WELMY IND. E COM. LTDA/ 109E/ ISENTA DE ANVISA</b>	811,20	811,20



**ASCLÉPIOS**  
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18


ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A

VARGEM GRANDE - CEP 83321-020

PINHAIS - PR




49	1	UND	Bomba de infusão contínua, infuso, pressão, líquido. Tampas Plásticas Separadas: Para melhor impermeabilização. Bateria de Longa Duração: Duração de até 5 horas. Gerenciamento de Alarmes: Com alarme sonoro e visual para fácil localização. Interface Intuitiva com Tela Colorida: Apresenta informações completas em um relance. Anti-fluxo Livre (AFF): Previne o excesso de infusão inadvertida, fechando automaticamente o tubo com o clipe anti-fluxo livre quando a porta é aberta. Antibolus: Ajuda a prevenir a sobredosagem após a libertação da oclusão. Grampo Giratório: Permite a instalação ou remoção fácil das bombas. Design Anti-fluxo Livre: Corpo da bomba destacável para fácil limpeza. Sensor de Alta Sensibilidade: Garante a infusão segura auxiliando na detecção do risco e perigo de bolhas de ar e oclusão.	<b>HAWKMED/ SHENZHEN HAWK MED. INST. CO., LTD.-CHINA, REP. POP/ HK-100II/ 80102512510</b>	3.269,80	3.269,80
50	1	UND	Carrinho de emergência parada 05 gavetas. Composição: 01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de fundo, 01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador; 01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura; 04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo; 01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco. Acessórios de Oxigenoterapia: 01 cilindro de oxigênio 03 litros; 01 válvula redutora para cilindro; 01 extensão para oxigênio; 01 tomada tripla para oxigênio; 01 aspirador compacto para oxigênio; 01 fluxômetro para oxigênio; 01 umidificador com extensão e Máscara; 01 ambu adulto; 01 ambu infantil. DIMENSÕES - Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm - Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm - Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comp.: 590 mm x Largura: 380 mm x Espessura: 12 mm.	<b>Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP - BRASIL/ MT902/ ISENTO DE ANVISA</b>	2.433,30	2.433,30
51	1	UND	Central nebulizador com 04 (quatro) entradas 220V. Voltagem: Bivolt automático Dimensões do produto (cm):26 x24x33 (sem suporte)n107 x 60 x 34 (com suporte) Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte) Intensidade da névoa: Intensa NoAnvisa: 10332179006 Funcionamento sem fio?: Não (requer alimentação via rede elétrica) Possui bateria?: Não Desligamento automático: Não Comprimento da mangueira: 1,5 metros Restrição a medicamentos?: Não	<b>ASCLÉPIOS/ ASCLEPIOS EQUIP. HOSP. LTDA - BRASIL/ NI-200/ 81941119001</b>	1.464,10	1.464,10
52	2	UND	Detector fetal sonar + carregador. Display LCD. Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm. Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz t 10%. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou Bateria recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Saída para fone de ouvido ou	<b>JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024</b>	830,50	1.661,00



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18  
 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS  
 HOSPITALARES LTDA  
 RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A  
 VARGEM GRANDE - CEP 83321-020  
 PINHAIS - PR



			gravador de som. Potencia ultrassônica: Smh/cm <sup>2</sup> ?. Potência máxima de consumo 2VA. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v) Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X33 mm Peso líquido:320qr.			
53	3	UND	Foco clínico 220V. Características: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos: haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada: Altura variável entre 100 a 1 cm: Pintura em epóxi a 250 c de alta resistência: Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50160 hz. Lâmpada de led luz fria e branca . Peso líquido 3kg	<b>MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP. MÉD. LTDA-BR/ 500L/ 10332170041</b>	478,30	1.434,90
54	2	UND	Kit esfigmomanômetro + estetoscópio	<b>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD-CHINA,REP. POP/ BR-20D ADULTO/ 80275310022/ KINDCARE/ WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD -CHINA, REP. POP/ KT-101C/ 80901110021</b>	124,90	249,80
55	2	UND	Esfigmomanômetro para obeso.	<b>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD-CHINA,REP. POP/ BR-20D AD. GRANDE/ 80275310022</b>	89,10	178,20
56	1	UND	esfigmomanômetro recém nascido	<b>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD-CHINA,REP. POP/ BR-20D NEONATAL/ 80275310022</b>	159,20	159,20
57	2	UND	Laringoscópio com lâminas adulto/ pediátrico	<b>JG MORIYA/ HAY MED INST.-PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155</b>	477,20	954,40



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALA A

VARGEM GRANDE - CEP: 83.321-020

PINHAIS - PR



58	1	UND	Negatoscópico c/ corpo em aço inox 220Y. Negatoscópico 1 Corpo - Inox: Descrição do produto: 1 Corpo; Alimentação Elétrica BIVOLT 110Y1220V; Estrutura em chapa de Aço Inox 201, Area de visualização em acrílico branco; Iluminação em LED Branco; Interruptor Liga/Desliga no lado inferior esquerdo; Fonte 12V 2A inclusa; Presilhas para a fixação do Raio-X, inclusa no produto, confeccionado em chapa. DIMENSÕES DO PRODUTO: Dimensões: 45 cm (A) X 50 cm (L). Espessura: 4,5 cm. Dimensões área de visualização: 35 cm (A) X 46 cm (L). Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm. Peso do produto: 4,0 kg.	<b>Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP - BRASIL/ MT488/ ISENTO DE ANVISA</b>	591,30	591,30
59	1	UND	Oftalmoscópio olhos diretos oftalmológico.2,5V. Comprimento Total: 170cm, Peso Total:659: Garantia do equipamento: 1 ano	<b>DOCTOR DEVICES/ DOCTOR DEVICES - PAQUISTÃO/ BR- 400-103/ 80901110034</b>	876,30	876,30
60	2	UND	Otoscópio fibra ótica LED. Voltagem: 110V1220V. Tecnologia da luz: Indireta (fibra ótica). Alimentação: Pilha. Tipo de lâmpadas: LED	<b>DOCTOR DEVICES/ DOCTOR DEVICES - PAQUISTÃO/ BR- 101-105/ 80901110035</b>	268,10	536,20
51	4	UND	Oxímetro de pulso. ITENS INCLUSOS: 01 Oxímetro digital De dedo medidor de saturação. 0'1 Manual do Oxímetro; 02 Pilhas AAA; 01 Capa de silicone Protetora; 01 Bolsinha de Armazenagem; 01 Cordão. Visor em tecnologia OLED, melhor Visualização em qualquer condição de luminosidade; Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca; Curva Plestimográfica; Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento	<b>CREATIVE/SHENZH EN CREA.IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ PC-60F/ 80102519152</b>	218,70	874,80
62	2	UND	Seladora p/ autoclave esterilização papel grau: Area de selagem: 25 cm: Largura da selagem: Area de selagem com 15mm. Voltagem: Bivolt automático. Dimensões externas: 32 x 5 x 12 cm (C x L x A): Temperatura máxima de selagem: 200oC. Potência: 100w. Bobina Papel Grau Cirúrgico Rolo 100mmx50mts	<b>Biomeck Equipamentos Medicos Ltda - BRASIL/ TOP SEAL/ Isento de Anvisa</b>	544,70	1.089,40
63	17	UND	Suporte de soro c/ rodas inox + regulagem. Especificações Técnicas:- Altura Fixa;- 4 Pés com perfil quadrado 20x20mm com Rodas- Estrutura tubular em aço inox 304 redondo;- Pés com rodízios giratórios de 2 (51.08mm)- Dimensões: 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.- 4 ganchos de inox 304 no A 3,175 mm. Acabamento:- inox Polido. Características:- Estrutura Bastante Resistente e Estável.- Produto Livre de Corrosão	<b>Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP - BRASIL/ MT534i/ ISENTO DE ANVISA</b>	380,30	6.465,10
64	1	UND	Termômetro digital. Peso: 249. Largura: 1,8 cm; Altura:153 cm; comprimento do produto: 1,7 cm. Bateria: Bateria tiao LR41 1,5V	<b>BIOLAND/ BIOLAND TECH. LTD.-CHINA, REP. POP/ T-103/ 10410139007</b>	71,60	71,60



**ASCLÉPIOS**  
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A

VARGEM GRANDE - CEP 83321-020

PINHAIS - PR

Compras Permanente de Licitação  
C.P.L.  
3.336  
Secretaria Municipal de Educação

668  
Fis

65	15	UND	Válvula reguladora com fluxômetro p/ cilindro de 02. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm <sup>2</sup> ): Corpo: Latão cromado; Conexões de entrada e saída: Latão cromado; Manômetro: Aço com pintura epóxi; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm <sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/cm <sup>2</sup> ; Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT	<b>JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA- BR/ 200.413/ 10349590139</b>	222,40		
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b> trinta e seis mil, trezentos e quarenta reais						<b>TOTAL</b>	<b>36.340,00</b>

**Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

**Declaramos:**

que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

**Entrega:** Conforme Edital

**Pagamento:** Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.
- empresa desobrigada da retenção de IR por estar enquadrada no art. 4 item XI da instrução normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 e alterações. Documento fiscal emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional.

Patricia

Bach:03130961984

Assinado de forma digital

por Patricia

Bach:03130961984